

TK 1477

Driver de alta frequência • diafragma de poliimida

100 W RMS* / 8 Ω 

ESPECIFICAÇÕES

Potência RMS*	100 W
Potência de programa musical*	200 W
Impedância nominal	8 Ω
Resistência elétrica da bobina (Re)*	6,2 Ω
Sensibilidade média (1 W/1 m)*	112,52 dB SPL, com corneta
Resposta em frequência (-6 dB)*	800 Hz a 18.000 Hz
Corte mínimo recomendado*	1.500 Hz / 24 dB por oitava / ativo
Fio da bobina*	Cobre redondo
Forma da bobina*	Kapton
Diâmetro da bobina*	44,4 mm
Material do diafragma	Poliimida
Diâmetro da garganta*	25 mm
Material do ferrite*	Bário
Peso informado*	1,85 kg
Diâmetro externo no desenho*	115 mm
Profundidade total no desenho*	57,65 mm

ORIGEM DOS DADOS MARCADOS COM *

Transcritos da ficha técnica de outra marca enviada como referência para este produto. A aplicação destes números ao TK 1477 Tukson e as curvas de ensaio dependem de validação pela fábrica. Não use esta ficha para definir o corte de instalação antes dessa confirmação.

Fotos do produto Tukson e reparo fornecidas pela marca. Ficha em revisão técnica.